

ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ : ตลาดยังมีความต้องการสูง ?

Activated Carbon from Bamboo:

Does the Market have a High Demand ?

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก*

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Thanpisit Phuangchik*

Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University, Rangsit Centre, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันถ่านกัมมันต์สามารถนำไปผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างมากเป็นร้อยอย่าง ซึ่งในตลาดต่างประเทศที่ว่าโลกมีความต้องการอย่างสูง เนื่องจากนวัตกรรมในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น แล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุดิบคือถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ ให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากด้วย ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่มีสมบัติที่ดีในหลายด้าน ตลาดจึงมีความต้องการอย่างมากเพื่อนำไปแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อีกเป็นจำนวนมาก การผลิตถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ ต้องทำการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดมีความต้องการ ถ้าสามารถผลิตได้คุณภาพสูง ก็สามารถส่งออกสร้างรายได้อย่างไม่เสียด้วยกันท่าที่จะสามารถผลิตได้ แต่การผลิตถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ต้องมีการวางแผนการผลิตที่ดี มีการปลูกไผ่ ได้แก่ พันธุกรรมชุด และพันธุชางหม่น เป็นต้น ให้เพียงพอต่อความต้องการส่งถ่านกัมมันต์ไปขาย ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างดี การปลูกไผ่นอกจากจะได้ถ่านกัมมันต์แล้วยังได้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าจากไม้ไผ่ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น ทำ pellet ผลิตหน่อไม้และเส้นใยจากไม้ไผ่ได้เนื่องจากไม้ไผ่เป็นพืชที่มีประโยชน์มากหลายด้าน

คำสำคัญ : ไผ่; ถ่านกัมมันต์

Abstract

Currently activated carbon can be used to produce other hundred appliances which overseas markets worldwide are highly desirable for them. The innovation in the production of goods will cause the demand to be increased. It also increases the value of raw materials by producing the activated carbon from bamboo for business. Activated carbon from bamboo has nice feature in many ways. The market is highly desirable to be processed into other appliances.

*ผู้รับผิดชอบบทความ : thanpisitp@hotmail.com

Many activated carbons produced from bamboo required to have good quality as the market demands. If you can produce it with high quality, it can be exported for increasing the revenue under unlimitation. Activated carbon from bamboo is planned to be produced from the best variety of bamboo, such as Kim Sung in order to meet the need of the market and this case, this must be done under well management. Bamboo plantation for activated carbon also causes the increment of forest area as well as to increase the value of bamboo by making other products such as bamboo pellet and fiber including using the bamboo shoot as a kind of vegetable because bamboo is a plant that can be utilized in many ways.

Keywords: bamboo; activated carbon

1. บทนำ

ถ่านกัมมันต์ (activated charcoal หรือ activated carbon) โดยทั่วไปเป็นวัสดุที่ประกอบด้วย คาร์บอนที่ได้จากถ่าน เป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิวสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการดูดซับในโครงเรجن มีสูงมาก เพราะว่ามีรูเล็ก ๆ (microporosity) จำนวนมาก และสามารถเพิ่มพลังการดูดซับได้อีกด้วยใช้สารเคมีปรับสภาพ การผลิตถ่านกัมมันต์ โดยทั่วไปมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ (1) การกระตุนทางเคมี (chemical activation) โดยส่วนใหญ่ จะใช้กรดผสมเข้ากับวัสดุเริ่มต้นเพื่อที่จะกัดสิ่งสกปรก (cauterization) ออกจากกรูเล็ก ๆ วิธีการนี้ยังเป็นที่ส่งสัญญาณยัง เช่น อาจมีเศษสังกะสีตกค้างอยู่ในผลผลิต สุดท้ายได้ และ (2) การกระตุนด้วยไอน้ำ (steam activation) วัสดุที่ทำการรับน้ำจะถูกผสมกับไอน้ำ และ/หรือ ก้าชที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำการกระตุน วัสดุเริ่มต้นสามารถใช้เป็นวัสดุคาร์บอน (carbonic materials) หลายชนิด ได้แก่ กลามะพร้าว ไม้ไผ่ และไม้ถ่าน เป็นต้น ถ่านกัมมันต์ สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ (regeneration) โดยการใช้ความร้อน [1]

คาร์บอน เป็นธาตุเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C มีโปรตอน นิวตรอน และอิเล็คตรอนในนิวเคลียสอย่างละ 6 มีเลขอะตอมเท่ากับ 6 น้ำหนักของอะตอมเป็น

12.011 คาร์บอนเป็นธาตุชนิดพิเศษในธาตุเคมีทั้งหมด เพราะว่า มีรูปร่างที่หลากหลาย สามารถรวมกับธาตุชนิดอื่นแล้วเกิดเป็นสารประกอบได้หลายชนิดมากกว่าล้านชนิด พ布ในธรรมชาติ ทั้งสารประกอบอินทรีย์ และอินทรีย์ อยู่ในรูปของแกรไฟต์ เพชร ถ่าน หินปูน ปิโตรเลียม มีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ 3,500 - 4,500 องศาเซลเซียส รูปของแกรไฟต์มีจุดเดือดประมาณ 3,375 องศาเซลเซียส หากเป็นเพชร มีจุดเดือดอยู่ที่ 4,827 องศาเซลเซียส ทุกรูปแบบไม่สามารถละลายในสารเคมีได้ ส่วนสมบัติการนำกระแสไฟฟ้านั้น ถ่านจากไฟหรือแกรไฟต์จะนำไฟฟ้าได้ดี ให้ประจุไฟฟ้าได้ปริมาณมาก นั่นคือเหตุผลที่ถ่านไฟฉายบรรจุลงในคาร์บอนไว้จำนวนมาก ดังนั้นเทคนิคการสร้างแบตเตอรี่แผ่นดิน (earth battery) ที่ได้เล่าไว้ในฉบับก่อน หากต้องได้ประจุลามาก ๆ ต้องเนื่องให้เติมลงในคาร์บอนจากไฟในปริมาณมาก ๆ ส่วนเพชรจะไม่นำกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด การผลิตคาร์บอนให้มีคุณภาพสูง ก็เมื่อเพาได้เกิน 1,000 องศาเซลเซียส เรียกว่าถ่านกัมมันต์ (cctivated carbon, AC) มีธาตุคาร์บอนเกือบบริสุทธิ์เกิน 57 % มีมูลค่าสูงมาก ๆ [2]

2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิด

เหมำะกับแต่ละงานไม่เหมือนกัน ในเบื้องต้นสามารถจำแนกออกเป็นใช้กับอากาศและใช้กับของเหลว จำพวกที่ใช้กับอากาศจะพบได้ในเครื่องปรับอากาศ ระบบฟอกอากาศ หน้ากากแก๊ส โดยทั่วไปเป็นพาร์สาร pollutant ในอากาศ มีโมเลกุลขนาดเล็ก ถ่านกัมมันต์ที่เลือกใช้จึงควรมีรูพรุนขนาดเล็ก (จำพวก micro-porous) ซึ่งจะเป็นตัวดูดซึม/ขับ ได้ดีที่สุด แต่ถ้านำถ่านกัมมันต์ชนิดนี้ไปใช้ในตู้เลี้ยงปลาทะเล จะกลับมีประสิทธิภาพที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากรูพรุนขนาดเล็กประมาณ 15 อังสตรอม ($1 \text{ อังสตรอม} = 0.0000000001 \text{ เมตร}$) นั้นเล็กเกินที่จะดูดซับ "มลสารตู้ปลา" (aquarium pollutant) ซึ่งโดยมากเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ ส่วนถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนขนาดใหญ่ (macroporous) ประมาณ 30 อังสตรอม ซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะดูดซับ "มลสารตู้ปลา" (aquarium pollutant) ไว้ได้ [3]

วัตถุดิบที่นำมาผลิตถ่านกัมมันต์มีผลอย่างมากต่อขนาดรูพรุนที่เกิดขึ้น เช่น ถ่านกัมมันต์จากคลามะพร้าว รูพรุนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก (microporous) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ่านกัมมันต์จากคลามะพร้าวจะใช้ในการกำจัดคลอรีนในน้ำประปา ถ่านหินลิกไนต์ใช้ในการทำถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนขนาดใหญ่ (macroporous) ส่วนไม้หากันนำมาทำถ่านกัมมันต์จะให้รูพรุนขนาดปานกลาง (ประมาณ 25 อังสตรอม)

3. ตัวแปรอื่นที่ถูกนำมาใช้ในเชิงการตลาด

ตัวแปรอื่นที่ถูกนำมาใช้ในเชิงการตลาด ได้แก่ ปริมาณพื้นที่ทั้งหมด (total surface area, TSA) มีหน่วยเป็นตารางเมตรต่อกรัม แต่ทั้งนี้ควรจะทราบด้วยว่าถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนภายในโครงสร้างจำนวนมาก แต่ช่องเปิดออกสู่ภายนอกขนาดเล็กมากหรือไม่มีเลย ก็จะมีค่า TSA สูงเขินเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้กับ

ไม่มีประสิทธิภาพในการดูดซับอะไรเลย การประเมินค่าความพรุนของรูขนาดเล็ก (microporosity) นั้นจะคุณที่ Iodine Number (คุณลักษณะที่สำคัญคือความไม่อิ่มตัวของไขมัน) ค่า iodine number ที่มากกว่า 1,000 ชี้ให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์มีรูพรุนขนาดเล็ก (microporous) จำนวนมาก ซึ่งรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมากส่งผลให้บริมาณพื้นที่ทั้งหมด (TSA) สูงเขินกัน ส่วนค่า Molasses Number ใช้ในการประเมินรูพรุนขนาดใหญ่ นั้นใหญ่มากน้อยแค่ไหน (macroporosity) โดยทั่วไปค่า molasses number ควรมากกว่า 400 ถ่านกัมมันต์บางชนิดมีค่า molasses number เป็น 1,000 เลยทีเดียว ต่างกับค่า iodine number ยิ่งค่า molasses number มาก (ขนาดรูใหญ่) แต่ค่า TSA กลับลดลง (ด้วยหลักการของพื้นที่ผิวน้ำ) ซึ่งค่าเหล่านี้ควรจะทราบไว้เวลาดูสเปกของถ่านกัมมันต์ที่จะซื้อ

4. สมบัติของการบอนหรือถ่านกัมมันต์จากไฟเบอร์สูท

4.1 ถ่านกัมมันต์เป็นธาตุคาร์บอนที่ใกล้จะบริสุทธิ์ อย่างน้อยร้อยละ 57 ขึ้นไป

4.2 คาร์บอนมีความแข็งแกร่ง คงตัว ไม่ถูกละลายด้วยสารเคมีใด หรือไม่เป็นสนิม ใช้สร้างแผ่นเซลล์เชือเพลิง ใช้ผสมเพิ่มความมั่นคง แข็งแกร่งลงในปุ๋นซีเมนต์ พลาสติก หรือวัสดุต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ยางรถยก สำหรับครอบโครงสร้างที่แข็งแกร่ง คงทน หากอุตสาหกรรมยางรถยกเติบโตเพียงใด ผงคาร์บอนย่อมเติบโตเพียงนั้น

4.3 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา อาหารสารเคมี อื่น ๆ ได้หลากหลายเกิน 100 รายการ

4.4 เป็นวัสดุประกอบสำคัญในการผลิตเซลล์เชือเพลิง ถ่านไฟฟ้า เม็ดเชือเพลิงทดแทน ให้ความร้อนสูง

อุตสาหกรรมการบอนน่าที่งอัศจรรย์ มีมูลค่ามหาศาล มีความต้องการปีละ 10,000,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000-40,000 บาท (1,000-1,300 เหรียญสหรัฐ) คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากถึงปีละ 400,000 ล้านบาท (มากกว่าการส่งข้าวออกของไทย 2 เท่า/ปี) ความต้องการใช้คาร์บอนแบล็ค (carbon black) ติดอันดับ 1 ใน 50 อุตสาหกรรมของโลก เติบโตปีละ 5-6 % ต่อเนื่องมาโดยตลอด สามารถจัดกลุ่มของผู้ใช้ประโยชน์การบอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ใช้ในการผลิตยางรถยนต์ และส่วนประกอบในโครงสร้างของยาง (rubber) ในปริมาณร้อยละ 90 หรือ 9 ล้านตัน (มูลค่าการตลาดปีละ 360,000 ล้านบาท) นับวันที่จะเพิ่มปริมาณความต้องการยิ่งขึ้น

กลุ่มที่ 2 ใช้ในการผลิตเม็ดสี (pigment) ปริมาณร้อยละ 9 หรือ 900,000 ตัน (มูลค่า 36,000 ล้านบาท) เช่น เม็ดสีผสมชิ้นส่วนการผลิตสี สารเติมสี

กลุ่มที่ 3 ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร/ยา/อื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 100 รายการ ความต้องการรวม ๆ ร้อยละ 1 หรือ 100,000 ตัน (มูลค่าการตลาด 4,000 ล้านบาท) เช่น ยาเม็ดการบอนกัมมันต์ ผ้าห่อการบอน กัมมันต์ เสื้อผ้า เป็นส่วนเสริมพลาสติก เพิ่มประสิทธิภาพ ความคงทน แข็งแกร่ง เบา ได้แก่ รองเท้า หมวก กันน็อก รองเท้าบูท แห่งแกรไฟต์ ถ่านไฟฉาย และเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น นับวันจะเพิ่มความต้องการขึ้นเรื่อย ๆ ต้องศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้สร้างนวัตกรรม พลังงานทดแทนจากพาร์บอน เพื่อสร้างประโยชน์ให้คนไทยได้อีกมากมาย

5. การใช้ประโยชน์ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่

ถ่านกัมมันต์ใช้ในการสกัดโลหะ เช่น ทองคำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ (โดยเฉพาะถังเก็บน้ำในบ้านเรือน) ยา การบำบัดน้ำเสีย สารกรองก๊าซ และหน้ากากกรอง ใช้

กรองอากาศ

พาร์บอน ผลิตมาจากหอยวิธีการ ทั้งจาก การกลั่นน้ำมันดิน การเผาไหม้สารอินทรีย์ เช่น ไม้ แกลบ ขี้เลื่อย กระ吝ะพร้าว เปลือกถั่ว ลิกลินท์ ซัง ข้าวโพด เศษวัสดุการเกษตร และไฝ พืชทุกชนิดที่มี

ส่วนประกอบของคาร์บอนระหว่าง 35-70 % สำหรับบอน 47.43 % ดังนั้นเพียงมีสมบัติที่จะผลิต ৎการบอนได้แน่นอน สมควรที่จะมีการศึกษา วิจัย พัฒนาให้เป็นพืชการบอน ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 4 ประการ คือ

5.1 ไฝมีองค์ประกอบของธาตุкар์บอนอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน

5.2 ไฝเดิบโตเร็ว สามารถใช้ผลิตการบอนได้ เมื่อปี 1-2 สามารถมุนวีน ตัดสางลำแก้ไปใช้ แผ่นถ่านได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน

5.3 ไฝสามารถบริหารจัดการเรื่องอัตราส่วนในการสร้างของคาร์บอนได้ดี

5.4 ไฝมีเส้นใยและรูพรุนมากกว่าต้นไม้ปกติ 4 เท่า ดังนั้นช่องว่างในเนื้องคร์บอนย่อมมากกว่าผลิตจากไม้ขันดื่นอื่น เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด

5.5 ไฝมีเส้นใยเซลลูโลสที่มีคุณภาพสูง ให้ ประจุลบอเล็กตرونจากทุกส่วนของต้นตั้งเติบถึงกอ โคนลำไผ่กระบวนการผลิตการบอนกัมมันต์ จะแตกต่างกันไป มีตั้งแต่แบบง่าย ๆ ที่ใช้ผลิตถ่านกัมมันต์ คนโบราณก็รู้ อยิปต์ผลิตไฝก่อนคริสต์กาล 1,500 ปี นับถึงปัจจุบันก็นานกว่า 3,511 ปี และจากบันทึกประเทศจีนได้เรียนรู้การเผาถ่านไม้ไฝมานานกว่า 5,000 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม มีการผลิตสมัยใหม่ ใช้เวลาน้อย ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

ไฝยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก เช่น การสกัดโลหะ (เช่น ทองคำ) ทำน้ำให้บริสุทธิ์ [โดยเฉพาะถังเก็บน้ำ (aquarium) ในบ้านเรือน] ยาแก้ท้องเสีย

โดยดูดซับสารพิษที่รับประทานเข้าไป โดยใช้เป็นส่วนผสมของยาลดกรด ยาช่วยย่อย ยาขับลม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยยา ถ่านกัมมันต์มีขนาดเล็กและมีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก จึงมีสมบัติ/กลไกการออกฤทธิ์ดูดซับสารพิษที่เข้าไปในระบบทางเดินอาหาร รวมถึงสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และสำไส การบำบัดน้ำเสีย (sewage treatment) สารกรองก๊าซและหน้ากากกรอง ใช้กรองอากาศ [4]

6. กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์พื้นฐาน

มี 7 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การหั่น-สับ-บด (crusher) เมื่อวัสดุเข้ากระบวนการ ก็จะมีการสับหยาบ บดละเอียด เครื่องจักร ก็มีหลายขนาด เล็กขึ้นย้ายง่ายถึงขนาดใหญ่พันตันต่อวัน ขนาดของวัตถุดิบต้องได้มาตรฐาน การเลือกวัตถุดิบทันน้ำ เพื่อผลิตผงคาร์บอนมีผลโดยตรงต่อกุณภาพของคาร์บอนกัมมันต์ที่ต้องการผลิต จำหน่าย

ขั้นตอนที่ 2 การทำให้แห้ง (drier) ก่อนเผาถ่านคาร์บอน วัตถุดิบจะต้องมีความแห้งมาก ๆ ความชื้นไม่เกิน 17 % หรือน้อยกว่า เนื่องจากพืชชีวมวลแต่ละชนิด มีปริมาณน้ำไม่เท่ากัน การแยกน้ำ เป็นเรื่องสำคัญ เช่นถูโลส เมื่อยากร้อนออกแล้ว 6 ส่วน ก็จะเหลือ คาร์บอน 6 ส่วน ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 3 เผาถ่าน (carbonization) เมื่อเผาถ่านในสภาพจำกัดอากาศ ออกซิเจน ในความร้อนเกิน 400-450 องศาเซลเซียส สารประกอบอินทรีย์จะระเหยออกໄไป ก็จะได้ถ่าน (charcoal) คุณภาพจะดีเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเผาถ่านนั้น

ขั้นตอนที่ 4 ผลิตกัมมันต์ (activation unit) ใช้อน้ำร้อน 800-1,000 องศาเซลเซียส โดยการเพิ่มพลังงานความร้อนที่ชื้น (ปองกนติดไฟ) ให้คาร์บอนปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลึกไม่เลกฤทธิ์ให้แข็งแกร่ง ทรง

พลังเชื้อเพลิงที่ใช้ คือ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรเจน (H₂) รูปแบบการบอนกัมมันต์ที่ใช้กันโดยทั่วไป มี 3 แบบ คือ (1) ผงกัมมันต์ (powdered AC) ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืชสกัดน้ำมันน้ำตาล ยา raksha โรค สารเคมี ยางรถยก โครงสร้างอาคาร เมื่องแร่ บำบัดน้ำเสีย และการกรองน้ำ (2) เม็ดกัมมันต์ (granular AC) ใช้ในด้านการกรองอากาศเสีย อุตสาหกรรมสารเคมีและเวชภัณฑ์ ยานยนต์ พลังงานความร้อน และการกลั่นแยกก๊าซธรรมชาติ และ (3) แท่งกัมมันต์ (pellet AC) ใช้ในด้านการกำจัดสารเคมีที่มีพิษ ตัวเร่งปฏิกิริยาต่าง

ขั้นตอนที่ 5 บดผงกัมมันต์ (crusher) เมื่อถูกค้าต้องการใช้แบบผง ก็จะต้องมีเครื่องจักรในการบดผงกัมมันต์ให้ละเอียด ปกติผงคาร์บอน จะมีความแข็งแกร่งมาก ไม่สลายตัว อญญาติหลายพันปี

ขั้นตอนที่ 6 บีบอัดเม็ด (tumbling) เมื่อถูกค้าต้องการในรูปแบบเม็ดเล็ก ๆ ในขนาดที่เป็นมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 7 บรรจุภัณฑ์ (packaging) ใช้บรรจุภัณฑ์สอบเล็ก และกระสอบใหญ่ ตามความต้องการ ลูกค้า

7. การสร้างโอกาสทางการตลาด

ก่อนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพื่อให้枉การอุตสาหกรรมที่ใช้ผงคาร์บอนกัมมันต์ ยอมรับ/ยินดี ที่จะรับซื้อมีเงื่อนไขสำคัญต้องให้ความมั่นใจต่อลูกค้า อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ คุณภาพ ปริมาณ และความต่อเนื่อง

7.1 คุณภาพ เลือกพืชชีวมวลที่มีคุณภาพสูง ป้อนเข้าเตาเผาได้ต่อเนื่อง ผลิตเต็มสมรรถนะ การควบคุมคุณภาพเป็นเรื่องง่าย มีอุปกรณ์วัดคุณภาพ เครื่องจักรมีมาตรฐานการผลิตชัดเจน โรงงานผลิตกัมมันต์ควบคุมคุณภาพชั้นอยู่กับ 2 เรื่อง คือ วัตถุดิบชีวมวล และเครื่องจักรที่ใช้ผลิต

7.2 ปริมาณ เมื่อรับคำสั่งซื้อแล้ว จะเป็นต้องผลิตให้ได้ในปริมาณที่ต้องการ ป้อนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ มีการวางแผนปริมาณวัตถุดิบ ต้องมีมากเพียงพอ โดยการวางแผนงานล่วงหน้า

7.3 ความต่อเนื่อง จัดกระบวนการผลิต ใช้ความร้อนสูงตลอดเวลา แผนการผลิต ต้องต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งระบบการผลิต แรงงาน วัตถุดิบ ป้อนเตาเผา ก้มมันต์ จึงจะเกิดความคุ้มค่า และประหยัดต้นทุนการผลิต

8. การผลิตกํานมันต์ต้องมีแผนการทำธุรกิจ

ถ้าจะลงทุน มีที่ดิน สวนไผ่กิมชุงหรือไผ่ชา หม่นขนาดใหญ่ พื้นที่รวม ๆ 2,000-5,000 ไร่ มีปริมาณไผ่ชีมวลปีละ 200,000-500,000 ตัน คิดจากฐานข้อมูลผลิตลำไผ่ร่อง 100 ตัน ไผ่สด 2 ตัน เป็น 1 ตันแห้ง ได้ผลผลิตต่ำสุด 25 % คือ ผงก้มมันต์ 1 ตัน มาจากไผ่แห้ง 4 ตัน จากผลสด ๆ 8 ตัน ดังนั้น 1 ไร่ ก็จะผลิตได้ 12.5 ตัน พื้นที่ 2,000-5,000 ไร่ ย่อมผลิตcarรบอนก้มมันต์ 25,000-62,500 ตันต่อปี

ผลการบอนปีละ 50,000 ตัน ตันละ 1,300 เหรียญ คิดเป็นฐานเงินไทย 30 บาท/เหรียญ ก็มีมูลค่ากว่า 39,000 บาท แต่ละปีจะมีรายได้จากการบอน 1,950 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้จากหน่อไม้หวาน ใบไผ่ หรือปุ๋ยชีวภาพอีก ๆ อีกมากมาย

ต้นทุนการจัดตั้งเริ่มแรก 85 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายเดือนละ 40 ล้านบาท ดังต่อไปนี้

8.1 ต้นทุน (คงที่) ต้นทุน (หมุนเวียน) ค่าที่ดิน 20 ไร่ ร่อง 50,000 บาท รวม 1 ล้านบาท ค่ารับซื้อวัตถุดิบ 400 ล้านบาท

8.2 ค่าเครื่องจักรหลัก 4 ขั้นตอน 44 ล้านบาท ค่าแรง/บริหาร 60 ล้านบาท

8.3 ค่าร่วมลงทุนปลูกไผ่กับสมาชิก 20 ล้าน

บาท ค่าใช้จ่ายกระบวนการผลิต 10 ล้านบาท

8.4 ค่าก่อสร้างโรงงาน 20 ล้านบาท ค่าขนส่ง/รับเหมา 10 ล้านบาท

ใช้หลักการร่วมทุนปลูกไผ่ป้อนโรงงาน ราคาประกัน ส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่ชุมชน 2 ล้านบาท รวม 85 ล้านบาท/20 ปี ปีละ 4.25 ล้านบาท รวมปีละ 482 ล้านบาท/เดือนละ 40 ล้านบาท

ขนาดการผลิต : โรงงานขนาดกลาง 50,000 ตัน/ปี ยอดขายปีละ 1,950 ล้านบาท มีต้นทุนรวมปีละ 486.25 ล้านบาท รายได้ก่อนหักภาษี 1,463.75 ล้านบาท เศียรภาษี 30 % คือ 439.125 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,024.625 ล้านบาทต่อปี ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก

จุดสำคัญ คือ ข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบจากผู้รู้ คือ (1) ควรเริ่มต้นปลูกไผ่ โดยใช้หลักการร่วมทุนปลูกไผ่แบบมีสัญญารับซื้อ ล่วงหน้ากับสมาชิก 20 ปี (2) เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะผลิตผงก้มมันต์ต่อปีอย่างน้อย 150 ตันต่อวัน (24 ชั่วโมง) (3) เชิญผู้ชำนาญการเทคนิคการผลิต ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมบริหารโรงงานผลิต (4) นำเสนอผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่งมอบสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา และ (5) จัดการบริหารเปลงไผ่แบบมืออาชีพเพื่อป้อนอุตสาหกรรม ด้วยการดูแลแบบพื้นฐาน (มีการให้น้ำ ปุ๋ยตามช่วงการเจริญเติบโตของต้นไผ่)

การออกแบบเตาเผาถ่านโดยใช้การผลิตก๊าซซีไฟเออร์ (gasifier) เพื่อให้ได้พลังงานสูงมากจากก๊าซมีเทน (methane, CH₄) ให้ความร้อนสูงสุด

เพิ่มระบบถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน (thermoelectricity power) ให้ได้อย่างน้อย 12 โวลต์ ต่อกับชุดแปลงสัญญาณไฟฟ้า (inverter) ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 1,000 วัตต์ ได้ไฟฟ้าเพียงพอใช้ในเรือกสวนไร่นาที่ห่างไกลสายไฟฟ้า

รัฐบาล (ผลิตไฟฟ้าใช้เชื้อตัวด้วย)

เพิ่มระบบการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ (hydrogen, H₂) โดยใช้หลักการอิเลคโทรไลซิส (electrolysis) เมื่อได้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ผ่านชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจน ป้อนกลับเข้าไปให้ พลังงานความร้อน พลังงานสะอาด เมื่อออกแบบ ถูกต้อง น้ำ 1 ลิตร อาจให้ก๊าซไฮโดรเจนมากกว่า 1,500 ลิตร ได้

การผลิตถ่านกัมมันต์จะใช้วัตถุดิบจากอินทรีย์ วัตถุต่าง ๆ กัน เช่น ถ่านไม้ เปลือกถ่านเมล็ดแข็ง กลามะพร้าว หรือกระถุกสัตว์ ที่นำมาเผาเป็นถ่าน และทำการ activate ภายใต้ความร้อนสูงและไอน้ำใน สภาพอากาศจากอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการกำจัด สารประกอบต่าง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ให้มีเพียง คาร์บอนบริสุทธิ์อย่างเดียวและเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมน้ำมากที่สุด

สมบัติหลัก ๆ ของถ่านกัมมันต์คือ มีรูพรุนสูง และมีสมบัติในการดูดซับ สารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในของเหลว หรือก๊าซเอาไว้ได้ในปริมาณสูง จึง นำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย

ในหนึ่งกรัมของถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวถึง 400-1,200 ตารางเมตร

กลไกการดูดซับสารอินทรีย์ของ activated carbon ใช้การดูดเข้าไปที่พื้นผิวหรือ adsorption เมื่อสารอินทรีย์ผ่านเข้าไปตามรูพรุนเล็ก ๆ ที่มีอยู่ มากมายใน activated carbon

ถ่านกัมมันต์สำหรับตู้ปลาและไม่น้ำ ตำแหน่ง ในการใส่ถ่านกัมมันต์ให้ได้ผลดีและวัตถุประสงค์หลัก ในการใช้คือเพื่อดูดซับ สารพิษ สี และกลิ่นที่ไม่ ต้องการในน้ำออก ดังนั้นมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวก็มี ความสำคัญ

แต่สำหรับการกรองน้ำในตู้ปลาหรือตู้ไม่น้ำ เรา จะใช้ activated carbon เพียงชั่วคราว สำหรับดูดซับ

เอาสีจากของไม้ กลิ่น คลอรีนหรือสารพิษต่าง ๆ ดูดบุญ ส่วนเกินในน้ำในระบบแรกของการเชื้อตู้ หรือป้องกัน ตะไคร่น้ำจากบุญที่พุกกระจายในน้ำ ใช้ในตู้ปลาหลัง รักษาโรคเพื่อดูดซับເอยยาและสารเคมีที่หลงเหลือ ออกไป เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วควรจะเอากลับเนื่องจากจะ ดูดเอาบุญและสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับต้นไม้ ออกไปด้วย

9. ไม่ไฝ่อกจากน้ำมาผลิตถ่านกัมมันต์แล้วยัง สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือเพิ่ม มูลค่าได้อีกหลายอย่าง

ไฝ อีกหนึ่งวัสดุท้องถิ่นที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทย มาแต่ช้านาน โดยไฝเป็นไม้ที่ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็น ปล้อง ๆ เส้นใยของลำไฝจะประสานกันแน่น มีความ เหนียวและแรงหยุ่นตัว ทำให้สามารถตัดโค้งตาม ต้องการได้ เปลือกลำไฝจะมีความแข็งเรียบเป็นมัน ชาบ้านในห้องถิ่นได้เรียนรู้การนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่โบราณ ทั้งการประกอบอาหาร การก่อสร้าง และ ใช้ในงานหัตถกรรมจักสารไม้ไฝ แต่ในปัจจุบันการใช้ ประโยชน์จากไฝยังอยู่ในวงจำกัด ซึ่งขาดการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าสู่กระบวนการเพิ่มมูลค่า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

9.1 เครื่องหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์ไฝมีประวัติอันยาวนาน ไฝ สามารถทำตอกسانหรือแกะสลักเป็นวัสดุสิ่งของได้ อย่างมากมายหลายรูปแบบ เป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันของที่ระลึก เครื่องประดับมากมาย หัตถกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญมาก หัตถกรรมจากไม้ไฝมีการพัฒนาการผลิตมาอย่าง ต่อเนื่องหลายชั่วอายุคน จนทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี ลักษณะสวยงาม ดึงดูดใจเป็นที่รักจักทั่วไปทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบันมีการ พัฒนาเครื่องมือให้สะดวกขึ้น เช่น เครื่องจักรผ่าซีกไม้

ไฟ เครื่องจักรตอกไม้ไผ่ เครื่องสำนึกรื้อหอตอกไม้ไผ่ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สูงขึ้น ตอบสนองต่อการขยายตัวของตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ

9.2 การก่อสร้าง

ในทางตอนใต้ของประเทศไทย แบบแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยุนาน ประชาชนนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ถึงแม้ต้องมาได้มีการพัฒนาไปใช้อิฐและกระเบื้องในการก่อสร้างแทนก็ตาม แต่ไผ่ยังถูกนิยมเป็นเครื่องมือในการก่อสร้างในประเทศไทยนิยมสับฟากทำพื้นบ้านหรือสาานทำเป็นหน้าบ้าน แต่ปัจจุบันลุงสมจิตร มนีรัตน์ ได้ใช้ไม้ไผ่หั่นทำบ้านเป็นแบบ log cabin หรือบ้านตันๆ จากไม้ไผ่ได้สวยงามตระการตา มั่นคง และแข็งแรง คาดว่าในอนาคตจะมีคนปลูกไผ่ลำใหญ่กันมากขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้การใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างชีเมนต์ สำหรับการก่อสร้างในชนบท ได้แก่ การก่อสร้างถนนหนทาง บ่อน้ำ และฝาย เป็นต้น

9.3 อุตสาหกรรมการผลิตไม้แผ่นและไม้แผ่นอัด

เนื่องจากส่วนบนของไม้ไผ่ เนื้อไม้มีขนาดเล็กบาง ไม่สามารถทำพื้นไม้ได้โดยตรง แต่ไผ่สามารถนำมาผลิตแผ่นไม้พื้น ไม้อัดโดยใช้กระบวนการอัดกาวแล้วอัดด้วยความดันสูงได้เป็นไม้แผ่นคุณภาพสูง แข็งแรงสวยงาม ทนทานต่อรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดได้ดี จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง ได้แก่ ผลิตไม้ป่าเก็บที่สวยงาม มีความคงทนแข็งแรง ไม้อัดพื้นรถบรรทุก ไม้พื้นรถไฟ ไม้แบบงานก่อสร้าง วัสดุตกแต่งภายใน ฝ้าเพดาน และผนังห้อง เป็นต้น

9.4 อุตสาหกรรมกระดาษ

คนเชื้อสายจีนนำไม้มาทำเป็นกระดาษมาขึ้นนานแล้ว พันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำกระดาษเป็นพันธุ์ที่มีไฟเบอร์ยาว ปริมาณเซลลูโลสและซิลิก้าสูง

ได้แก่ พันธุ์ *Arundinaria maculata* และ *B. textilis* เป็นต้น สมัยก่อนกระดาษทำด้วยมือ ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีจนเป็นอุตสาหกรรมมีโรงงานนำไม้มาผลิตเป็นกระดาษคุณภาพสูงโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมณฑลกาฬสินธุ์ กาฬสี เสฉวน มีโรงงานกระดาษขนาดใหญ่สามารถผลิตกระดาษได้มากกว่า 400,000 ตันต่อปี

9.5 อุตสาหกรรมหน่อไม้

ประเทศไทยมีหน่อไม้ทั้งในธรรมชาติและปลูกขึ้นมากมาย สมัยก่อนผลิตเป็นอุตสาหกรรมหน่อไม้แห้งเท่านั้น ต่อมาได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตหน่อไม้เป็นหน่อไม้กระป่องชี้ ปัจจุบันมีการผลิตหน่อไม้ทั้งจากไผ่ลำต้นตัดต้นและไผ่ก่อ สามารถผลิตเป็นหน่อไม้ปีบ หน่อไม้กระป่อง หน่อไม้บรรจุภุณฑ์ สัญญาการ หน่อไม้ดอง บริโภคจำนวนมากกว่า 100,000 ตันต่อปี จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทยมีหน่อไม้ต้มสุกอัดเป็น หน่อไม้ดอง และอื่น ๆ อีกหลายชนิดทั้งภายในประเทศไทยและส่งออก

9.6 เส้นใยไม้ไผ่

ผลการวิจัยของหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบุว่าไม้ไผ่ที่นำมาผลิตเส้นใยและปั่นเป็นเส้นด้ายจะใช้ถักห่อผ้าได้ดีที่สุด ด้วยสมบัติที่ดีกว่า คือ เส้นใยไผ่สามารถป่องก้นแบบที่เรียกว่า ไดดี ขัดกลืนเงื่อนตามธรรมชาติ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้สกัดสารที่เรียกว่า bamboo kun เพื่อนำไปผสมกับเส้นใยจากธรรมชาติอื่น ๆ ให้มีสมบัติเช่นเดียวกับเส้นใยไผ่ โดยเส้นใยไผ่จะช่วยลดซับความชื้นมากเป็นสองเท่าของเส้นใยจากผ้า ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่จะให้ความอ่อนนุ่มเหมือนส่วนใส้ผ้าขนสัตว์และผ้าใบใหม่ ซึ่งเส้นใยไผ่เป็นวัตถุดีบจากธรรมชาติที่เติบโตเร็วและมีอัตราการเกิดทดแทนใหม่เสมอมากกว่าเดิมในปีถัดไปเมื่อตัดลำไผ่ไปผลิตเส้นใย จึงเป็นการรักษาโลกให้ยั่งคงมีความเขียวได้อยู่เสมอ

แตกต่างจากการตัดต้นไม้ใหญ่ ๆ ส่วนราคาของสันในไปสามารถหาซื้อได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสันในอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่ผ่านเป็นพืชให้รวมชาติธรรมอยู่ด้วยอย่างยิ่งยืน โดยมีสมบัติที่น่าทึ่งหลายอย่าง ให้ออกซิเจนในปริมาณสูงมากกว่าต้นไม้ถึง 35 % ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ใช้เพียงปุ๋ยและน้ำ ไจจะจัดสมดุลออกซิเจน และการบอนไดออกไซด์ในขั้นบรรยายการได้ดีที่สุด จึงเรียกว่ามิตรของธรรมชาติ (eco-friendly)

ปัจจุบันสันในจากไฟเป็นวัตถุดีบบีที่เป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากสันในไฟนั้นมีสมบัติพิเศษที่เหมาะสมกับการนำมาถักทอเป็นเสื้อผ้า เครื่องนอน ห่มรัดคุณภาพ มีความนุ่มนวลเงือนไหม ทนทาน ยืดหยุ่น โปร่ง และซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าฝ้าย ทำให้สวมใส่สบาย สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอลেต (UV) ป้องกันแบคทีเรียและราได้ดี ที่สำคัญมีสารกำจัดกลิ่นอยู่ในตัว ทำให้เสื้อผ้าที่ทำจากสันในไฟไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งการปลูกไฟเพื่อใช้สันในไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเหมือนกับการปลูกฝ้าย เป็นการลดมลภาวะไปในตัว

9.7 การใช้ไฟเพื่อการอนุรักษ์

ต้นไฟสามารถใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีการพังทลายของดินริมแม่น้ำ ทะเลสาบ จังเก็บน้ำ ไฟที่ปลูกริมน้ำช่วยป้องกันการพังทลายของดินริมคลองได้เป็นอย่างดี ตามชนบทในประเทศไทยมีการปลูกตามชายแม่น้ำลำคลองกันติดลิงพังทลายอยู่ทั่วไป

9.8 การใช้ประโยชน์ส่วนอื่น ๆ

ได้แก่ กากใบ ก้านใบ สามารถนำมาทำห่อสิ่งของ ทำกระเบ้า ห่อเสื้อ ส่วนใบไฟสามารถใช้ห่อสิ่งของ สามารถทำอาหารสัตว์ สกัดทำอาหารคน และเบียร์ใบไฟ เป็นต้น เนื่องจากใบไฟมีโปรตีนและกรดอะมิโนถึง 17 ชนิด และก้านไฟก็สามารถทำไม้กราดได้ดี อีกด้วย จะไม่มีส่วนใดของไฟเหลือทิ้งเลย

9.9 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ขับข้อน

แต่เดิมการใช้ประโยชน์มีแต่ทางด้านกายภาพเท่านั้น จากการวิจัยพบว่าไฟมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญหลายชนิด เช่น กรดอะมิโน คลอโรฟิลล์ และสารอื่น ๆ อีกหลายชนิด สารพักนี้มีสมบัติเพิ่มความแข็งแรงในร่างกายคน ปัจจุบันมีการสกัดน้ำมันจากไฟ และกำลังมีการวิจัยร่วมระหว่างเอกชนและสถาบันวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่มีผลต่อก้างทำลายสภาพแวดล้อม การวิจัยเพื่อสกัดสารทำยาและอาหารเพื่อสุขภาพเหล่านี้ จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมไฟให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์สามารถยกระดับการใช้ประโยชน์ของไฟจากเดิม 20-30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 98 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม [5]

10. สรุป

ถ่านก้มมันต์จากไม้ไฟสามารถนำไปเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตของใช้ต่าง ๆ ได้อีกเป็นร้อยชนิด ซึ่งในวงการอุตสาหกรรมหลายอย่างมีความต้องการสูงในหลายประเทศทั่วโลกโดยมีการนำถ่านก้มมันต์ไปเป็นส่วนประกอบของการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนยา הרักษาระโคจึงทำให้ความต้องการของถ่านก้มมันต์มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก ยิ่งทั่วโลกมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นความต้องการถ่านก้มมันต์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ่านก้มมันต์จากไม้ไฟเท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ เพราะการปลูกไฟต้องตัดสาขาไฟแก่ (ที่อายุ 2-3 ปี) ออกนำไปเผาถ่านเพิ่มนุ่ลด้วยตัวเองที่เหลือก็ยังเป็นป่าสมบูรณ์เหมือนเดิมอ่อนห้อใหม่ เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำไฟทัดแทนของเดิมตราบนาเน่าที่ไฟพังรuin จะออกดอกและตายชุบไปเอง

11. รายการอ้างอิง

- [1] Yanyanyan, การผลิตถ่านกัมมันต์, แหล่งที่มา : <http://www.arowanaboy.com/ถ่านกัมมันต์-activatedcarbon>, 3 กุมภาพันธ์ 2558.
- [2] มนัด ละม้ายศรี, 2555, ไฝ : พืชพลังงานทดแทน ไรซิดจำกัดคาร์บอน (เพชรคำ) มูลค่า 4 แสนล้านบาท, น.สร้างเงินสร้างงาน 8(92): 65-71.
- [3] กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนตัดดาวรุณี, ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของถ่านกัมมันต์, แหล่งที่มา :
- [4] วิกิพีเดีย, ถ่านกัมมันต์, แหล่งที่มา : <http://th.wikipedia.org/wiki/ถ่านกัมมันต์>, 4 กุมภาพันธ์ 2558.
- [5] กรกัญญา อักชระเนียม และปานศิริ นิบุญธรรม, 2554, ไฝ : พืชพรรณสร้างโลก, ว.เคหการเกษตร 35(11): 76-99.
- <http://www.scidatdaruni.org/index.php/filed-study/92-clean-water-techno>, 6 กุมภาพันธ์ 2558.